

Demontering og montering af glasside på Scan 58
Dismounting and mounting of the glass side of Scan 58
Demontage und Montage der Glasseite von Scan 58

Demontering af glas side/Dismounting of glass side/ Demontage der Glasseite



1: Åbn lågen og løft op i toppladen indefra. Drej toppladen 90 grader som vist på billedet.

1: Open the door and lift up the steel top plate from the inside. Turn the top plate 90 degrees as shown on the photo.

1: Tür öffnen und Stahldeckplatte von innen heben. Deckplatte 90 Grad zur Seite schwenken wie auf dem Foto gezeigt.



2: Demonter de to bolte som sidder synligt i toppen af sidepladen på indvendig side.

2: Remove the two visible bolts in the top of the lateral plate on the inside.

2: Die beiden sichtbaren Bolzen entfernen, die oben an der Seitenplatte innen platziert sind.



3: Efter at boltene er fjernet, kan glassiden skubbes ud i toppen og herefter løftes op.

3: After having removed the bolts, push out the glass side in the top and lift it up.

3: Nachdem die Bolzen entfernt sind, kann die ganze Glasseite nach oben gehoben werden.

Montage af glassiden / Mounting of the glass side/ Montage der Glasseite



A: Tappen på glassiden monteres i den tilhørende slids på siden af ovnen.

A: Mount the pin on the glass side in the corresponding slot on the side of the stove.

A: Den Zapfen an der Glasseite in den passenden Schlitz an der Seite des Ofens montieren.



B: Glassiden skubbes på plads igen.

B: Push the glass side back in correct position.

B: Die Glasseite wieder in die richtige Position schieben.



C: Møtrikkerne monteres igen.

C: Remount the nuts.

C: Mutter wieder montieren.